

视频控制系统LM 系列

CVS-LM Series



产品特点 Features

- \* 支持电脑联机使用，主控通过交换机级连，最大级联128台。
- \* 每台控制器具有独立IP地址，可使用拨码开关设置IP地址。
- \* 独特的分控设计，可承载DMX和视频灯具。防水等级达IP65。
- \* Supports computer online use, the master through the switch cascade, the largest cascade 32.
- \* Each controller owns an independent IP address, use DIP switches to set the IP address.
- \* Unique slave-control design, with load DMX and video luminaires. Waterproof to Ip65.

标配型号 & 技术参数 Model Info & Specifications

型号/Model	CVS-LM-U8	CVS-LM-500
尺寸/Size	L430xW180xH45mm	L147xW84xH41.3mm
材质/Main body	铁 /Steel	压铸铝 /Aluminium Alloy
重量/Weight	2.0kgs±5%	0.5kgs±5%
输入电压/Input Volt	120V/240V AC	12-24V DC
输出端口/Output Port	x8 Rj45	3Pin(TPK)connector
控制范围/Control Range	4096pixels	512pixels
灰度/Gray Degree	256	256
输入信号/Input Signal	TCP/IP	TTL
输出信号/Output Signal	TTL	SPI/DMX 512
IP地址/IP Addressing	Available by switch	-
显示/Display	Real time/online mode	-
软件/Soft	LED Editor	-

连接图 Connection

